



## GP12TB

### Genel Bilgi

Uygulama	: Orta ve Yüksek Sıcaklık
Soğutucu Gaz	: R134A
Evaporasyon Sıcaklığı	: -25 ile 10 °C arası
Genleşme Aygıtı	: Kılcal Boru / Genleşme Valfi
Kompresör Soğutması	: Fan Soğutmalı
Maksimum Ortam Isısı	: 43 °C

### Elektrik Komponentleri

Röleler	: 2014 138
Termik	: MRT26AMK,T0181,AE39FS
Başlatma Kondansatörü:	47- 56 µF /330 V

### Kompresör Verileri

Silindir Hacmi	: 12,05 cm3
Net Ağırlık	: 11,2 Kg
Yağ Şarjı	: 350 cm3
Yağ Tipi	: ISO VG 22 ESTER

### Motor Bilgisi

Tip	: CSIR
Voltaj/Frekans	: 220V 50Hz
Voltaj Aralığı	: 187-264 V
Demaraj Akımı	: 13.5 A

Kond. Sıcaklığı [°C]	Evap. Sıcaklığı [°C]	Soğutma Kapasitesi [W]	Gaz Debisi [Kg/Saat]	Güç Tüketimi [W]	Akım Şiddeti [A]	COP [W/W]	EER [kcal/Wh]
45	-25	248	4,9	224	1,80	1,11	0,95
45	-20	354	7,0	258	1,93	1,37	1,18
45	-15	479	9,5	293	2,07	1,64	1,41
45	-10	625	12,4	330	2,21	1,89	1,63
45	-5	791	15,8	370	2,35	2,14	1,84
45	0	976	19,6	411	2,49	2,38	2,04
45	5	1182	23,9	454	2,64	2,61	2,24
45	7,2	1279	25,9	473	2,70	2,70	2,32
45	10	1408	28,6	499	2,78	2,82	2,43
50	-25	217	4,5	222	1,80	0,98	0,84
50	-20	311	6,4	260	1,95	1,20	1,03
50	-15	425	8,8	299	2,10	1,42	1,22
50	-10	560	11,6	340	2,25	1,64	1,41
50	-5	714	14,9	383	2,41	1,86	1,60
50	0	888	18,6	428	2,57	2,07	1,78
50	5	1083	22,8	475	2,73	2,28	1,96
50	7,2	1175	24,8	497	2,80	2,37	2,03
50	10	1297	27,5	524	2,89	2,47	2,13
55	-25	186	4,0	220	1,80	0,85	0,73
55	-20	269	5,8	261	1,96	1,03	0,88
55	-15	371	8,0	305	2,13	1,22	1,05
55	-10	494	10,7	350	2,30	1,41	1,21
55	-5	637	13,9	397	2,47	1,60	1,38
55	0	800	17,5	446	2,65	1,79	1,54
55	5	983	21,7	497	2,82	1,98	1,70
55	7,2	1070	23,7	520	2,90	2,06	1,77
55	10	1186	26,3	550	3,00	2,16	1,86
60	-25	155	3,5	218	1,80	0,71	0,61
60	-20	226	5,1	263	1,98	0,86	0,74
60	-15	318	7,2	311	2,16	1,02	0,88
60	-10	429	9,8	360	2,35	1,19	1,03
60	-5	560	12,8	411	2,53	1,36	1,17
60	0	712	16,4	464	2,72	1,53	1,32
60	5	883	20,4	519	2,91	1,70	1,46
60	7,2	965	22,4	543	3,00	1,78	1,53
60	10	1075	25,1	575	3,11	1,87	1,61